

## FLUKE NETWORKS MS2-100 TESTER KABELŮ



Cena celkem: **21 659 Kč**  
(bez DPH: 17 900 Kč)

Kód zboží: N0024

Part No.:

Záruka: 12 měsíc(ů)

Stav: Nové zboží

## Popis

- Zkušební přípojky: twisted-pair: UTP, FTP, SSTP 8pól. Western-buchse pro 8pólové (RJ45) a 4pólové (RJ11), konektor: koaxiální vstup
- F konektor pro 75 Ω, 50 Ω, 93 Ω kabel
- Testy kabelů: délka (460 m nebo 1500 ft s rozlišením až 0,3 m nebo 1 stopy), Wiremap podle TIA-568A/B standardu, ID lokalizace na protilehlé straně, zobrazení výsledků na obrazovce
- Generátor tónů: IntelliTone digitální tónový signál: [500 kHz], analogové tóny: [400 Hz, 1 kHz]
- Detekce PoE: zajišťuje napájení a rozpozná přítomnost 802.3af kompatibilních PoE zařízení (Power over Ethernet)
- Test Ethernet portu: uvedené přenosovou rychlost 802.3 Ethernet porty (10/100/1000)
- Zdroj napájení: typ baterie Mignon (AA) (NEDA 15A, IEC LR6) alkalické baterie 2
- Životnost baterie: 20 hodin normálního používání
- Další kompatibilní typy baterií : 2x AA fotolithium, NiCd, NiMH,
- Rozměry: 7,6 x 16,3 x 3,6 cm
- Hmotnost: 363 g
- Displej: černobílý LCD displej s podsvícením
- Kalibrace: uživatelem konfigurovatelná NVP hodnota pro Twisted Pair a koax, rozpoznání skutečné NVF hodnoty při určité délce kabelu
- Provozní teplota: 32 - 113 °F (0 - 45 °C)
- Skladovací teplota: -4 - +140 °F (-20 - +60 °C)
- Vlhkost vzduchu: 90 % (50 - 95 °F, 10 - 35 °C)
- Relativní vlhkost vzduchu (% nekondenzující): 75 % (95 - 113 °F, 35 - 45 °C)
- Impuls/vibrace: splňuje požadavky normy MIL-PRF-28800F pro zařízení třídy 2 (náhodný vibrace), odolnost vůči pádu z 1 metru s/bez připevněného Wiremap adaptéru
- Bezpečnost: EN 61010-1, 2. vydání
- Nadmořská výška: 4000 m, skladování 12000 m
- EMV: EN 61326-1
- Konformita: N10140 C-tick EMC Standard, FCC část 15 třída A, vyhovuje směrnici EG stupně znečištění 2
- Záruka: jeden rok

<b>Rozm.</b>	(d x š x v) 28 x 18 x 15 cm	
<b>Hmotnost</b>	0.7kg	
<b>V</b>	15cm	
<b>Délka</b>	28cm	

<b>Šířka</b>	18cm	
<b>Typ</b>	MS2-100	
<b>Kategorie produktu</b>	tester kabelů	