

## VICTRON EV NABÍJECÍ STANICE LCD 22KW



Cena celkem:	<b>11 962 Kč</b> <b>(bez DPH: 9 886 Kč)</b>
Kód zboží:	ELEGWL0178
Part No.:	EVC300400300
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Victron EV nabíjecí stanice LCD 22 kW

Vysoce výkonná **EV nabíjecí stanice** poskytuje maximálně **22 kW AC ve třífázovém režimu nebo 7,3 kW v jednofázovém režimu**.

### Wi-Fi komunikace 802.11b/g/n pro konfiguraci a monitorování

Interní modul Wi-Fi lze nakonfigurovat v režimu přístupového bodu nebo v režimu stanice pro počáteční nastavení i monitorování.

### LCD dotykový displej

Disponuje 4,3" dotykovým LCD displejem pro monitorování a ovládání.

### Světelný kroužek pro rychlé zobrazení stavu zařízení

Plně programovatelný RGB světelný kroužek kolem nabíjecího portu pro rychlé zjištění stavu zařízení. Z webového rozhraní jej lze naprogramovat tak, aby zobrazoval různé světelné efekty podle aktuálního stavu (odpojeno, nabíjeno, nabito atd.). Cílem je pomoci uživateli vidět aktuální stav z dálky.

### Dva pracovní režimy

Manuální režim umožňuje konfigurovat výstupní proud mezi 6-32 A. Výkon nabíjení se ovládá dvěma způsoby: pomocí posuvníku na dotykovém LCD displeji, nebo pomocí webové stránky. Umožňuje ručně spustit nebo zastavit proces nabíjení, když je vozidlo připojeno k nabíjecí stanici.

### Automatický režim pro zajištění maximální účinnosti FV systému

Detekuje, kdy je k dispozici přebytečný výkon, a používá pouze tento výkon k nabíjení vozidla.

### Integrace se zařízeními GX

Nabíjecí stanice EV lze konfigurovat a monitorovat ze zařízení na obrazovce GX a vzdálené konzoly.

### Integrace s VRM

Na portálu VRM je k dispozici několik možností: zprávy v reálném čase, vlastní zprávy pro konfigurovatelná časová období či pokročilé funkce, jako je vzdálená aktualizace firmwaru.

Více informací naleznete v příloženém datasheetu nebo online manuálu.

### Podrobný online manuál s popisem všech funkcí:

[Anglická verze](#)[Anglická PDF verze](#)



[Česká verze \(translate.google překlad\)](#)

---

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Jmenovitý výkon:** 22 kW

**Vstupní napětí:** AC 170-265 V

**Jmenovitý nabíjecí proud:** 32 A na fázi

**Rozsah výstupního proudu:** 6-32 A

**Konektor:** IEC 62196 Typ 2

**Standardy Wi-Fi:** 802.11b/g/n (pouze 2,4 GHz)

**Napájecí svorky:** 6-10 mm<sup>2</sup> / AWG 10-8

**Kategorie krytí:** IP44

**Hmotnost:** 3 kg

**Rozměry:** 390 × 300 × 150 mm