

HIKVISION HIKMICRO MINI2



Cena celkem:

7 176 Kč
(bez DPH: 5 930 Kč)

Kód zboží:

IPKHIK1119

Part No.:

MINI2

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

Hikvision Hikmicro MINI2

Termokamera pro chytrý mobilní telefon s OS Android. Modul o váze pouze 20 g odesílá data přes konektor **USB-C** do aplikace a umožňuje snadné měření, např. pro kontrolu elektrických zařízení. Navíc umožňuje také záznam statických snímků i videí. Modul je napájen přímo z mobilního telefonu a je odolný vůči pádu až z 1 m.

Součástí balení je prodlužovací kabel a ochranné pouzdro.



Hlavní parametry

Rozlišení detektoru 256 x 192 (49152 pixelů), velikost pixelu 12 μ m

Měření v infračerveném spektru

Obnovovací frekvence 25 Hz

Teplotní rozsah -20 až +350 °C s přesností ± 2 °C nebo 2 %

Teplotní citlivost 40 mK

Spektrální pásmo 7,5 až 14 μ m

Standardní barevné spektrum s možností nastavení až 15 barevných palet

9 oblastí měření

Alarm vysoké teploty s vibrační a zvukovou signalizací

Měření centrální bod, nejteplejší bod, nejstudenější bod, uživatelský bod a uživatelská oblast

Objektivy a jejich parametry

Zorné pole 50° × 37,2°

Minimální vzdálenost ostření 20 cm s pevným ohniskem

Komunikace a ukládání dat

Rozhraní USB-C

Software i firmware kamery v českém jazyce

Další funkce a parametry

Napájení přímo z mobilního telefonu

Dobou provozu omezena baterií telefonu

Vysoký stupeň krytí IP40

Mechanická odolnost na pád z 1 m

Provozní teplota -10 až +50 °C

Skladovací teplota -20 až +60 °C

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Teplotní rozsah: -20 až +350 °C

Zorný úhel: 50° × 37,2°

Rozlišení senzoru: 256 × 192 px

Rozhraní: USB-C

Rozměry: 42 × 22,5 × 11,2 mm

Hmotnost: 20 g

