

ASROCK B650I LIGHTNING WIFI



Cena celkem:

3 336 Kč
(bez DPH: 2 757 Kč)

Kód zboží:

MBASR0101

Part No.:

90-MXBMP0-A0UAYZ

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis


ASRock B650I Lightning WiFi - základní kámen herního PC

ASRock B650I Lightning WiFi pro stavbu výkonných herních PC systému, které využívají **procesory AMD Ryzen série 7000 a 8000**. Komponenty napájí robustní systém napájení a spolu s řešením **Dr.MOS** je zajištěn plynulý a optimalizovaný přísun energie pro stabilní chod. Deska disponuje **zesíleným ocelovým slotem PCIe 4.0**, který podporuje spolehlivý signál a pevné uchycení těžkých grafických karet.





Model **ASRock B650I Lightning WiFi** je osazen dvojicí slotů pro **operační paměť typu DDR5**, díky čemuž se vypořádá s vysokou provozní zátěží i přetaktováním. Nechybí ani **technologie Nahimic Audio** pro kvalitní zvuk ze sluchátek, headsetu nebo reproduktorů. Vylepšené herní zážitky pak přináší **funkce Sound Tracker**, která vizualizuje směr, odkud zvuk přichází.



Konektivita zaměřena na herní nadšence

Základní deska **ASRock B650I Lightning WiFi** disponuje herními porty Lightning, které vám umožní připojit

vysokorychlostní periferie v podobě klávesnice nebo myši. Síťová **LAN platforma Phantom Gaming 2,5 Gb/s** se postará, abyste neztratili tempo při hraní on-line. V porovnání s gigabitovým Ethernetem přináší vyšší rychlost a lepší provozní vlastnosti, což oceníte nejenom při gamingu, ale také přenosu souborů a zálohování.



ASRock B650I Lightning WiFi

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen série 7000 a 8000 (patice AM5)

Čipová sada

AMD B650

Paměť

2× DDR5 paměťový slot, podpora až 96 GB

Podpora DDR5 až 7200+ (OC) MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora ECC/non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora AMD EXtended Profiles for Overclocking (EXPO)

Podpora Extreme Memory Profile (XMP)

Sloty

AMD CPU

1× PCIe 4.0 x16 slot

Grafika

1× HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 120 Hz

Úložiště

AMD CPU

1× Blazing M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 5.0 x4 režim)

AMD B650 čipová sada

1× Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

2× SATA 6Gb/s port

Podpora RAID 0 a RAID 1 pro SATA jednotky

Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10 pro M.2 NVMe jednotky

USB

1× USB-C 3.2 Gen2 port na zadním panelu

3× USB 3.2 Gen2 port na zadním panelu

1× USB-C 3.2 Gen1 port dostupný přes interní USB-C konektor

2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port dostupný přes interní USB konektor

6× USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

Audio

Realtek ALC897 Codec

7.1kanálové High Definition Audio

Nahimic audio

LAN

1× Dragon RTL8125BG 2,5Gigabit LAN řadič

Podpora Phantom Gaming LAN Software

WLAN/ Bluetooth

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax

Dual Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)

Podpora MU-MIMO

Bluetooth 5.2

Interní konektory

2× konektor adresovatelného LED pásku

2× 4pin konektor ventilátoru CPU/ ventilátoru vodního chlazení CPU

1× 4pin konektor ventilátoru skříně/ ventilátoru vodního chlazení CPU

1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor

1× 8pin 12V napájecí konektor

1× audio konektor předního panelu

1× USB 2.0 konektor (podporuje 2× USB 2.0 port)

1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)

1× USB-C 3.2 Gen1 konektor předního panelu

Porty na zadním panelu

2× konektor Wi-Fi antény

1× HDMI

1× USB-C 3.2 Gen2

3× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2)

4× USB 2.0

1× RJ-45

1× tlačítko BIOS Flashback

3× audio jack

Rozměry

17 × 17 cm

Mini-ITX formát