

## STRONG TUR05DL0-P



Cena celkem:

**996 Kč**  
**(bez DPH: 823 Kč)**

Kód zboží:

KIPSRG1007

Part No.:

TUR05DL0-P

Záruka:

24 měs.

Stav:

Nové zboží

## Popis

### Strong TUR05DL0-P - pro zabezpečení vnitřního prostoru

**Moderní IP kamera Strong TUR05DL0-P** pro nadstandardní dohled nad vnitřním prostorem. Konstrukce typu turret je ideální pro zabezpečení kanceláře, firemních prostor nebo komerčních provozů, jako jsou obchody, salony, recepce apod. Disponuje **snímačem CMOS**, který podporuje nahrávání **videa v rozlišení 2880 x 1620 px** a čisté zobrazení. Vysokou kvalitu obrazu ve večerních a nočních hodinách zajišťuje **bílý LED + IR přísvit**.



Samozejmostí je **pokročilý systém detekce**, který je schopen detekovat člověka i vozidla a potlačuje falešné poplachy. Bezproblémové ovládání kamery **Strong TUR05DL0-P** zajišťuje **mobilní aplikace Vision by STRONG**, se kterou můžete sledovat dění kdykoli a kdekoli přes displej svého smartphonu. Pro ještě lepší úroveň zabezpečení je tento model vybaven integrovaným **mikrofonem**, který umožňuje komplexní snímání zvuku.



### Strong TUR05DL0-P

**5megapixelová IP** kamera typu **turret** nabízí snímač **1/3" CMOS**, rozlišení **2880 × 1620** obrazových bodů a úhel záběru diagonálně 101°. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech **duální IR+LED přísvit**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Vision by STRONG** lze sledovat dění **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je vhodná k použití v **malých kancelářských prostorech**.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 5 Mpx (2880 × 1620 px)
- Bílý LED a IR přísvit
- Efektivní kompresní technologie H.265+
- Možnost napájení pomocí PoE
- Integrovaný mikrofon
- Podpora ONVIF (profil S)
- Klasifikace/rozpoznání člověka a detekce vozidel
- Možnost venkovní instalace do podhledu (bez přímého vystavení dešti)

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Snímací čip:** 1/3" CMOS

**Integrovaný IR přísvit:** ano

**Integrovaný LED přísvit:** ano

**Objektiv:** f = 2,8 mm, F1.6, pevný, úhel záběru diagonálně 101°

**Maximální rozlišení:** 2880 × 1620 px

**Rozhraní:** 1× RJ-45

**Slot paměťových karet:** ne

**Napájení:** DC 12 V/ 1 A nebo PoE 48 V/ 0,35 A, příkon max. 7 W (zdroj není součástí balení)