

HIKVISION DS-2CE18D0T-LFS 2,8MM



Cena celkem:	1 174 Kč (bez DPH: 971 Kč)
Kód zboží:	IPKHIK1280
Part No.:	DS-2CE18D0T-LFS(2.8mm)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Hikvision DS-2CE18D0T-LFS 2,8 mm

2megapixelová kamera typu bullet nabízí snímač **CMOS** s rozlišením **1920 × 1080** obrazových bodů, minimální osvětlení 0,01 lux (F2.0) a podporu **DWDR**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky **LED a IR přísvitu se Smart Hybrid Light technologií** do vzdálenosti až **60 m**. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67**.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 2 Mpx
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii DWDR
- Podpora BLC, HLC
- Smart Hybrid Light - technologie pro dokonalé barevné vidění 24/7
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)
- Bílý LED a IR přísvit s dosahem až 60 m
- Integrovaný mikrofon

Smart Hybrid Light

Technologie Hikvision Smart Hybrid Light umožňuje flexibilně přepínat mezi třemi doplňkovými režimy osvětlení, které vyhovují prakticky jakékoli potřebě nebo aplikaci.

- **IR režim** - infračervené světlo je neustále zapnuté a obraz zůstává černobílý (v noci).
- **Režim bílého světla** - bílé světlo je neustále zapnuté a kamera zachycuje barevné snímky 24/7.
- **Inteligentní režim** - v tomto režimu, kdy v oblasti není žádný cíl, kamera využívá pouze IR světlo. Když se objeví vozidlo nebo osoba, automaticky se spustí bílé světlo, což vede k zobrazení živých barev s jasnými detaily.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip: 2 Mpx CMOS

Den/Noc: ano

Integrovaný IR přísvit: ano, do 60 m

Integrovaný LED přísvit: ano, do 60 m

Objektiv: f = 2,8 mm, pevný, úhel záběru horizontálně 101°, vertikálně 56°, diagonálně 118°

Maximální rozlišení: 1920 × 1080 při 25/30 fps

Rozhraní: 1× přepínatelný výstup TVI/AHD/CVI/CVBS

Slot paměťových karet: ne

Napájení: DC 12 V, příkon max. 9,8 W (zdroj není součástí balení)