

TP-LINK EAP215-BRIDGE KIT



Cena celkem:

3 747 Kč
(bez DPH: 3 096 Kč)

Kód zboží:

NAATPL1157

Part No.:

EAP215-Bridge KIT

Záruka:

60 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

TP-Link EAP215-Bridge KIT

TP-Link EAP215-Bridge KIT je výkonné bezdrátové řešení určené pro spolehlivé **propojení dvou vzdálených míst bez nutnosti kabeláže**. Díky **5GHz Wi-Fi technologii 802.11ac** nabízí vysokou přenosovou rychlost **až 867 Mbit/s** a stabilní spojení na vzdálenost **až 5 km**. Systém je navržen pro **snadnou instalaci a správu**, ať už jde o rozšíření podnikové sítě, propojení budov nebo vytvoření venkovního přístupového bodu. Díky odolné konstrukci a pokročilým funkcím, jako je centrální správa přes **Omada SDN**, poskytuje flexibilitu a spolehlivost i v náročných podmínkách.

Vlastnosti a funkce:

- **Sada dvou** jednopásmových přístupových bodů **802.11ac** s rychlostí přenosu dat až **867 Mb/s** na frekvenci 5 GHz.
- Ideální pro dlouhodobý bezdrátový přenos až do **5 km**.
- 2x2 MU-MIMO směrové antény **11 dBi** (vyzařovací úhel H: 35°; V: 35°)
- Automatické párování, LED indikátory signálu pro snadné zarovnání a možnost instalace na sloup/stěnu (držák na stěnu není součástí balení).
- **3x Gigabit Ethernet porty** pro připojení více zařízení, např. vysokorychlostních IP kamer.
- Podpora **Omada SDN** pro vzdálený a centralizovaný management.
- Odolné **IP65** krytí proti počasí a ochrana proti blesku 6 kV zajišťují vhodnost pro všechny povětrnostní podmínky.
- Podpora pasivního **24V PoE** pro flexibilní nasazení (adaptér je součástí balení).



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Frekvenční pásmo: 5 GHz

Přenosová rychlost: 867 Mbps
Porty: 3× GbE RJ-45
Zisk antény: 11 dBi
Výkon rádia (TX): < 30 dBm
Podpora PoE: ano, pasivní PoE 24 V
Napájení: DC 12 V, nebo pasivní PoE (adaptér součástí balení)
Rozměry: 224 × 76 × 60 mm
Barva: bílá