

ASROCK B850 PG RIPTIDE WIFI



Cena celkem:

4 899 Kč

(bez DPH: 4 049 Kč)

Kód zboží:

MBASR0164

Part No.:

90-MXBQT0-A0UAYZ

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

ASRock B850 Riptide WiFi - herní mašina postavena na procesoru AMD Ryzen

Základní deska ASRock B850 Riptide WiFi z modelové řady Phantom Gaming je navržena pro stavbu špičkových herních systémů. Obsahuje pokročilé funkce a technologie, aby si každý hráč při šel na své. Konstrukce obsahuje **robustní systém napájení** pro plynulý a optimalizovaný přísun energie k moderním **procesorům AMD Ryzen série 9000, 8000 a 7000**. Díky tomu podporuje nejenom stabilní chod, ale také vylepšený výkon v rámci přetaktování. Pro vysokorychlostní **operační paměť typu DDR5** disponuje 4 sloty, které pojmu maximální kapacitu 256 GB.



S vysokou rychlostí do každé herní výzvy

Základní deska **ASRock B850 PG Riptide WiFi** je vybavena vysokorychlostním řešením **PCIe Gen5 Blazing M.2**, které dosahuje dvojnásobné šířky pásma a je ideální pro moderní SSD jednotky. Chlazení se skládá z velkého hliníkového chladiče, který efektivně odvádí teplo a podporuje stabilní chod při vysoké pracovní zátěži i hraní her.



Dostupná konektivita vám naservíruje on-line zážitky během okamžiku. **Podpora Wi-Fi 7** je umožňuje hladký on-line provoz a interaktivní zábavu bez omezení i v hustém síťovém provozu. **Síťová platforma Killer E3100G** je navržena speciálně pro potřeby on-line hráčů a náročných uživatelů. Obsahuje vylepšený modul pro detekci hlavních procesů a lepší zážitky na síti.



ASRock B850 PG Riptide WiFi

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen série 9000, 8000 a 7000 (patice AM5)

Čipová sada

AMD B850

Paměť

4× DDR5 paměťový slot, podpora až 256 GB

Podpora DDR5 až 8000+ (OC) MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora ECC/non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora AMD EXtended Profiles for Overclocking (EXPO)

Podpora Extreme Memory Profile (XMP)

Sloty

AMD CPU

1× PCIe 5.0 x16 slot

AMD B850 čipová sada

1× PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

Grafika

1× HDMI 2.1 port, podporující max. rozlišení 4K při 120 Hz

Úložiště

AMD CPU

1× Blazing M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 5.0 x4 režim)

1× Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

AMD B850 čipová sada

1× Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2230/2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

1× Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

ASMedia ASM1061 řadič

4× SATA 6Gb/s port

Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10 pro M.2 NVMe jednotky

USB

2× USB-C 3.2 Gen2 port na zadním panelu

2× USB 3.2 Gen2 port na zadním panelu

1× USB-C 3.2 Gen2x2 port dostupný přes interní USB konektor

7× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (3 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

8× USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

Audio

Realtek ALC4082 Codec

7.1kanálové High Definition Audio

Nahimic audio

LAN

1× Killer E3100G 2,5Gigabit LAN řadič

WLAN/ Bluetooth

Wi-Fi 7

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax/axe/be

Triple Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)

Podpora MU-MIMO

Bluetooth 5.4

Interní konektory

1× konektor SPI TPM

1× konektor termistoru

- 1x konektor reproduktoru a Power LED
- 1x konektor RGB LED pásku
- 3x konektor adresovatelného LED pásku
- 2x 4pin konektor ventilátoru CPU
- 3x 4pin konektor ventilátoru skříně
- 1x 4pin konektor ventilátoru AIO
- 1x 24pin ATX hlavní napájecí konektor
- 2x 8pin 12V napájecí konektor
- 1x audio konektor předního panelu
- 2x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0 port)
- 2x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 4x USB 3.2 Gen1 port)
- 1x USB-C 3.2 Gen2x2 konektor předního panelu

Porty na zadním panelu

- 2x konektor Wi-Fi antény
- 1x HDMI
- 1x optický S/PDIF výstup
- 2x USB-C 3.2 Gen2 (USB-C 3.1)
- 2x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1)
- 3x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
- 4x USB 2.0
- 1x RJ-45
- 1x tlačítko BIOS Flashback
- 2x audio jack

Rozměry

30,5 x 24,4 cm
ATX formát