

## TP-LINK TL-SG1210PP



Cena celkem:	<b>2 916 Kč</b> <b>(bez DPH: 2 410 Kč)</b>
Kód zboží:	NAPTPL1182
Part No.:	TL-SG1210PP
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### TP-Link TL-SG1210PP

Switch nabízející **9× GbE RJ-45 port a 1× Gigabit kombo RJ-45/SFP**. 6 portů podporuje **PoE+** a 2 porty podporují **PoE++** s celkovým napájecím výkonem až **123 W** (až **30 W/port pro PoE+** a **60 W/port pro PoE++**). Přepínací kapacita dosahuje až **20 Gbps** a rychlost směrování až **14,88 Mpps**.

- 6× GbE PoE+ RJ-45 port (802.3af/at), 2× GbE PoE++ RJ-45 port (802.3af/at/bt), 1× Gigabit kombo RJ-45/SFP port.
- DIP switch/přepínač pro nastavení provozních režimů (Priority, Extend, Isolation a Recovery).
- Vysoký výkon PoE napájení, až 30 W pro každý PoE+ port, 60 W pro PoE++ port a celkový PoE budget 123 W.
- Přenos dat a napájení na vzdálenost až 250 m v Extend režimu (porty 1 a 4).
- Prioritní režim pro porty 1-2 a zaručení stability citlivých aplikací, jako je například video monitoring.
- Režim izolace (porty 1-4 a 5-8) umožňuje oddělit provoz klientů jedním kliknutím pro vyšší bezpečnost a výkon.
- Funkce PoE Auto Recovery (porty 1-8) zaručuje stabilní provoz zařízení PoE automatickým restartováním vypadlých nebo nereagujících zařízení PD.
- Plug and play, bez nutnosti konfigurace a instalace.
- QoS 802.1p/DSCP umožňují plynulý přenos citlivý na latenci.

#### Inteligentní správa napájení

Pokud vaše celková spotřeba energie přesáhne 123 W, inteligentní správa napájení automaticky vypne napájení portů s nižší prioritou, aby se zajistilo napájení portů s vysokou prioritou. Tím je zařízení chráněno před přetížením. Automaticky také detekuje potřebné napájení PoE pro vaše zařízení a chrání vaše zařízení, které není napájené PoE, před poškozením.

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Počet portů:** 9× GbE RJ-45 port, 1× Gigabit kombo RJ-45/SFP

**PoE:** ano, 6× 802.3at/af (až 30 W/port), 2× 802.3bt (až 60 W/port), celkový napájecí výkon 123 W

**Kapacita switche:** 20 Gbps

**Rychlost směrování:** 14,88 Mpps

**Rozměry:** 209 × 126 × 26 mm