

## TP-LINK ARCHER NX500



Cena celkem:

**6 630 Kč**  
**(bez DPH: 5 479 Kč)**

Kód zboží:

NARTPL1218

Part No.:

Archer NX500

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

## Popis

### TP-Link Archer NX500

#### Vysokorychlostní 5G router s Wi-Fi 6 pro sdílení připojení kdekoliv.

TP-Link Archer NX500 je výkonný **5G router s technologií Wi-Fi 6**, který přináší revoluční rychlost připojení až **4,67 Gbps**. Díky pokročilé dual-band technologii poskytuje kombinovanou rychlost **2976 Mbps** (574 Mbps v pásmu 2,4 GHz a 2402 Mbps v pásmu 5 GHz), což umožňuje plynulé streamování 4K/8K videí, hraní her v rozšířené či virtuální realitě a bleskurychlé stahování souborů.

Router nabízí **plug & play řešení** s podporou **nano SIM** karty, což zajišťuje flexibilní připojení v domácnosti i na cestách. S **8 interními 5G/LTE anténami** a **3 interními Wi-Fi anténami** poskytuje maximální pokrytí a stabilní připojení. Díky **EasyMesh technologii** můžete jednoduše rozšířit síť a eliminovat hluchá místa.

- Superrychlé 5G připojení s přenosovou rychlostí až 4,67 Gbps
- Dual Band Wi-Fi 6 s kombinovanou rychlostí 3000 Mbps (574 + 2402 Mbps)
- Kompatibilita s EasyMesh pro bezproblémové rozšíření sítě
- Podpora nano SIM karty pro okamžité připojení bez nutnosti konfigurace
- Gigabitové LAN/WAN porty pro kabelové připojení
- Pokročilé bezpečnostní funkce včetně WPA3 šifrování
- Zpětná kompatibilita se sítěmi 4G/LTE a s tradičními modemy
- Snadná správa pomocí aplikace TP-Link Tether pro Android a iOS

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Bezdrátový standard:** IEEE 802.11a/n/ac/ax 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n/ax 2,4 GHz

**Rychlost přenosu:** 574 Mbps v pásmu 2,4 GHz, 2402 Mbps v pásmu 5 GHz

**5G pásma:** N1/N3/N5/N7/N8/N20/N28/N38/N40/N41/N77/N78

**Porty:** 2× GbE RJ-45 LAN, 1× GbE RJ-45 LAN/WAN, 1× slot pro nano SIM, 2× SMA pro externí 5G/4G antény

**Antény:** 3× interní Wi-Fi, 8× interní 5G/LTE

**Zabezpečení:** WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA3

**Provozní režimy:** 3G/4G/5G router, bezdrátový router

**Další funkce:** síť pro hosty, rodičovská kontrola, QoS, VPN server, firewall

**Rozměry:** 190 × 99 × 99 mm

**Provozní teplota:** 0 až +40 °C