

DAHUA KIT/BP4A-4G-0360B/M0508



Cena celkem:

**4 935 Kč****(bez DPH: 4 079 Kč)**

Kód zboží:

KIPDAH1065

Part No.:

KIT/BP4A-4G-0360B/M0508

Záruka:

36 měs.


Stav:

Nové zboží

## Popis

### IP kamera Dahua KIT/BF4CP-4G - ochrana bez kompromisů

**IP kamera Dahua KIT/BF4CP-4G** se snadnou instalací pro zabezpečení venkovního prostoru. Disponuje **4MPx objektivem**, který zachytí obraz ve vysokém rozlišení a detailech. K tomu umožňuje zachycovat **široké úhly záběru 122,5°** horizontálně, takže neunikne žádný klíčový okamžik. Detekce probíhá na základě algoritmů umělé inteligence, díky čemuž dokáže spolehlivě rozpoznat lidské postavy i vozidla.



**IP kamera Dahua KIT/BF4CP-4G** je opatřena také **IR + LED přísvitem** a je vhodná pro monitoring v nočních hodinách. V případě narušení prostoru disponuje systémem aktivního odstrašení ve formě sirény a světelného alarmu, což narušitele zaručeně odvede od jeho záměrů. Mezi další přednosti patří podpora **mobilního připojení 4G/LTE**, díky čemuž je **IP kamera Dahua KIT/BF4CP-4G** vhodná pro instalaci do míst, kde není dostupné pevné internetové připojení.





**4G konektivitu** doplňuje také možnost **napájení pomocí solárního panelu**. Představuje tak ideální řešení pro **ekologický a dlouhodobý provoz** ve venkovním prostředí, a to i v nepříznivých vnějších podmínkách. Mezi další přednosti patří například podpora **mobilní aplikace v češtině** nebo **obousměrné audio** pro komunikaci.



**Dahua KIT/BP4A-4G-0360B/M0508**

Venkovní otočná **4megapixelová** IP síťová kamera s **4G/LTE** připojením, rozlišením **2560 x 1440 px**, snímačem **CMOS 1/3"**, kompresí videa **H.265**, mikrofonom, reproduktorem a PIR senzorem.

**IR přísvit do 30 m a LED přísvit do 20 m**, objektiv **f = 3,6 mm**, **úhel záběru 78,4° horizontálně**, ICR, **WDR**, dual streaming, slot pro **microSD** kartu, voděodolná **IP66**, napájení pomocí **68Wh** baterie, nabíjení baterie pomocí **8W** solárního panelu (součástí balení) nebo pomocí konektoru **USB-C**.

K zařízení je dodáván ZDARMA software **SmartPSS Lite**. Slouží k pohodlné správě IP (NVR/XVR/IP kamer) zařízení. Aplikace umožňuje automatické vyhledání zařízení, živý náhled kanálů, nahrávání vybraných kanálů dle zadaných kritérií a samozřejmě přehrávání záznamů. Další aplikace je **DSS Express**, která je také zdarma. Nabízí více funkcí a architekturu klient-server. Nejdříve nainstalujete serverovou část a poté klientskou aplikaci. Klient může být nainstalovaný na stejném PC jako server, ale i na jiném PC ve stejné síti. DSS Express umožňuje až 10 připojených klientů zdarma. Pokročilejší **DSS Pro** je již licencované a nabízí mnohem více analytických funkcí.

Pro mobilní přístup využijte aplikaci **DMSS**; stahujte a instalujte z aplikačních systémových bází (Google/Apple).

Většina IP kamer Dahua je podporována v NAS zařízeních Synology ([seznam zde](#)) a Qnap ([seznam zde](#)).

## **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE:**

### **Vlastnosti:**

- Rozlišení snímače 4 Mpx
- Kompresie videa H.265
- Mobilní aplikace v češtině
- Slot pro instalaci microSD karty
- Obousměrné audio
- PIR senzor
- Aktivní zastrašení ve formě sirény a světelného alarmu
- AI detekce lidské postavy a vozidla
- Napájení pomocí solárního panelu
- IR přísvit s dosahem až 30 metrů a LED přísvit s dosahem 20 metrů
- Mobilní připojení 4G/LTE
- 0° až 360° rotace, -60° až 0° naklápění

### **Zobrazení:**

**Rozlišení snímače:** 4 Mpx  
**Snímací čip:** 1/3" CMOS  
**Maximální rozlišení:** 2560 × 1440 px  
**Snímková rychlost:** 15 fps  
**IR přísvit:** ano, do 30 m  
**LED přísvit:** ano, do 20 m  
**Objektiv:** f = 3,6 mm, pevný, úhel záběru 78,4° horizontálně, 42,4° vertikálně, 92,4° diagonálně  
**ICR filtr:** ano  
**Dynamika obrazu:** WDR

#### Rozhraní a protokoly:

**Rozhraní:** RJ-45, 4G/LTE, USB-C (napájení)  
**Video komprese:** H.265  
**Podpora ONVIF:** ne  
**Streaming:** Dual stream  
**Slot paměťových karet:** microSD  
**I/O rozhraní:** ne  
**Audio:** ano, obousměrná komunikace (mikrofon + reproduktor)  
**Audio kodeky:** G.711a

#### Mechanické vlastnosti a prostředí:

**Napájení:** lithiová 68Wh baterie, solární panel (8 W), USB-C  
**Krytí:** voděodolná, stupeň krytí IP66  
**Pracovní teplota:** -20 až +60 °C, vlhkost do 95 %  
**Rozměry:** 360 × 284 × 172 mm  
**Hmotnost:** 1055 g



[Uživatelský manuál k IP kamerám Dahua \(cz\)](#)



[FAQ sekce - řešení často kladených dotazů vč. videonávodů \(nastavení funkcí, upgrade firmwaru atd.\)](#)



[Aktuální software pro produkty Dahua](#)



[Aplikace DSS Express \(zdarma\) a DSS Pro \(licencovaná\)](#)



[Ostatní download](#)

---