

## ARCTIC P12 PRO PST CO



Cena celkem:

**216 Kč**  
**(bez DPH: 178 Kč)**

Kód zboží:

CHLARC1440

Part No.:

ACFAN00312A

Záruka:

6 roky / roků

Stav:

Nové zboží

**Popis****ARCTIC P12 Pro PST CO - chlazení s minimálním hlukem**

**Ventilátor ARCTIC P12 Pro PST CO**, který se neunaví v pracovní, multimediální ani herní PC sestavě. Je navržen pro dlouhodobý a efektivní provoz, který udrží vaše počítačové komponenty v optimálních provozních teplotách. **Ventilátor ARCTIC P12 Pro PST CO s plynulou regulací otáček** dosahuje vysokého statického tlaku, díky čemuž perfektně doplní funkce perforovaných panelů a dalších typů skříní.





**Vylepšený design lopatek** ventilátorů podporuje plynulý a stabilní průtok vzduchu. Součástí je také moderní **duální kuličkové ložisko**, které se podílí na tichém provozu a zajišťuje **dlouhou životnost**.



## ARCTIC P12 Pro PST CO

**Profesionální 120mm PWM ventilátor navržený pro kontinuální provoz s vynikajícím poměrem výkonu a hlučnosti.**

Ventilátor P12 Pro PST CO představuje optimální řešení pro chlazení počítačových skříní, radiátorů a dalších aplikací vyžadujících spolehlivý a tichý provoz. Díky **duálnímu kuličkovému ložisku** je určen pro nepřetržitý provoz při zachování dlouhé životnosti a minimální hlučnosti.

Pokročilá **PWM regulace** umožňuje plynulé řízení otáček od 600 do 3000 RPM s možností úplného zastavení při PWM signálu pod 5 %. Speciální **daisy-chain kabel** s konektorem a zásuvkou usnadňuje propojení více ventilátorů v sérii bez nutnosti použití rozbočovačů.

- Duální kuličkové ložisko pro dlouhodobý a spolehlivý kontinuální provoz
- PWM regulace otáček 600–3000 RPM s možností úplného zastavení
- Vysoký průtok vzduchu 77 CFM (131 m<sup>3</sup>/h) při statickém tlaku 6,9 mm H<sub>2</sub>O

- Daisy-chain kabel 400mm + 80mm pro snadné sériové propojení ventilátorů
- Nízké startovací napětí 3,3 V DC při provozním napětí 12 V DC
- Kompaktní rozměry 120 × 120 × 25 mm s hmotností pouze 185 g
- Provozní teplotní rozsah 0–40 °C pro široké spektrum aplikací

### **Pokročilá PWM regulace**

Ventilátor podporuje plynulou PWM regulaci s možností úplného zastavení při PWM signálu pod 5 %. Tachometrický výstup poskytuje přesnou zpětnou vazbu o aktuálních otáčkách pro optimální řízení chlazení.

### **Daisy-chain propojení**

Unikátní kabeláž s 4pinovým konektorem a zásuvkou umožňuje sériové propojení více ventilátorů bez nutnosti použití rozbočovačů. Hlavní kabel má délku 400 mm, prodlužovací část 80 mm.

### **Dodávané příslušenství**

V balení najdete 4 montážní šrouby pro standardní instalaci do počítačových skříní nebo na radiátory. Všechny materiály splňují požadavky RoHS.

### **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Otáčky:** 600–3000 RPM (PWM řízené)

**Průtok vzduchu:** 77 CFM | 131 m<sup>3</sup>/h

**Statický tlak:** 6,9 mmH<sub>2</sub>O

**Ložisko:** duální kuličkové

**Konektor:** 4pin PWM + 4pin zásuvka

**Provozní teplota:** 0–40 °C

**Napětí:** 12 V DC (start 3,3 V DC)

**Odběr:** 0,33 A

**Kabel:** 400 mm + 80 mm daisy-chain

**Rozměry:** 120 × 120 × 25 mm

**Hmotnost:** 185 g