

## UBIQUITI UNIFI SLIDING RACK RAILS



Cena celkem:

**1 846 Kč**  
**(bez DPH: 1 526 Kč)**

Kód zboží:

NRPUBT0023

Part No.:

UACC-Rack-Rails-Slide

Záruka:

26 měs.

Stav:

Nové zboží

## Popis

### Ubiquiti UniFi Sliding Rack Rails

#### Teleskopické ližiny s kuličkovými ložisky pro profesionální instalaci UniFi zařízení do 4sloupových racků.

Tyto ližiny jsou navrženy speciálně pro rackmount zařízení řady **UniFi** a umožňují hladké vysouvání a zasouvání síťových přepínačů pro snadnou údržbu a servis. Robustní konstrukce z **SGCC oceli** zajišťuje dlouhodobou spolehlivost a stabilitu i při plném zatížení.

Ližiny podporují široký rozsah hloubek racků od **600 do 1066 mm** a díky **kuličkovým ložiskům** poskytují plynulý chod bez zaškrábání. Maximální nosnost **45 kg** pokryje i ty nejtěžší přepínače z řady USW-Pro.

- Kompatibilní s celou řadou UniFi přepínačů USW-Pro-XG a USW-Pro-HD
- Kuličková ložiska zajišťují hladký a tichý chod
- Nosnost až 45 kg pro podporu nejtěžších síťových zařízení
- Nastavitelná délka pro racky s hloubkou 600–1066 mm
- Robustní konstrukce z galvanizované SGCC oceli odolná proti korozi
- Kompaktní profil 43 × 21 mm šetří místo v racku
- Snadná instalace do standardních 4sloupových racků

#### Široká kompatibilita

Kompatibilní s přepínači USW-Pro-XG-24, USW-Pro-XG-24-PoE, USW-Pro-XG-48, USW-Pro-XG-48-PoE, USW-Pro-HD-24, USW-Pro-XG-10-PoE, USW-Pro-HD-24-PoE a USW-Pro-XG-Aggregation.

#### Profesionální kvalita

Galvanizovaná ocelová konstrukce odolává korozi a mechanickému opotřebení. Kuličková ložiska jsou navržena pro tisíce cyklů vysouvání a zasouvání bez ztráty plynulosti chodu.

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Rozměry:** 625 × 43 × 21 mm

**Hmotnost:** 2,5 kg

**Materiál:** SGCC ocel

**Nosnost:** 45 kg

**Mechanismus:** kuličková ložiska

**Podporovaná hloubka racku:** 600–1066 mm

**Typ racku:** 4sloupový rack

**Kompatibilita:** UniFi řada USW-Pro-XG a USW-Pro-HD





Manuál (montážní návod):



[Ubiquiti UniFi Sliding Rack Rails](#)