

## DAHUA HY-SA2FA



Cena celkem:

**589 Kč**  
**(bez DPH: 487 Kč)**

Kód zboží:

DAZDAH1010

Part No.:

HY-SA2FA

Záruka:

24 měs.

Stav:

Nové zboží

## Popis

### Dahua HY-SA2FA

#### Inteligentní Wi-Fi kouřový hlásič s pokročilou split-spectrum technologií pro spolehlivou detekci kouře.

Moderní kouřový hlásič využívá **fotoelektrický senzor** s inovativní split-spectrum technologií, která zajišťuje rychlou odezvu a vysokou citlivost při minimálním výskytu falešných poplachů. Zařízení kontinuálně monitoruje koncentraci kouře v prostoru a při dosažení prahové hodnoty okamžitě aktivuje **vizuální a zvukový poplach** s hlasitostí **85 dB na vzdálenost 3 metrů**.

Díky **Wi-Fi konektivě na frekvenci 2,4 GHz** může hlásič odesílat notifikace přímo na váš mobilní telefon, což umožňuje okamžité informování o detekci kouře i při vaší nepřítomnosti. Hlásič je vhodný pro použití v obytných prostorách jako jsou vily, byty, studentské koleje, čítárny, obývací pokoje, ložnice a chodby.

- Pokročilá split-spectrum technologie pro přesnou detekci kouře s minimálními falešnými poplasy
- Wi-Fi připojení s možností odesílání notifikací na mobilní telefon
- Vysoká hlasitost 85 dB na vzdálenost 3 metry pro spolehlivé upozornění
- Jednoduchá obsluha s funkcí testu a ztišení v jednom tlačítku
- Dlouhá výdrž baterie CR123A až 2 roky při běžném provozu
- Pokrytí prostoru 20–40 m<sup>2</sup> při výšce místnosti do 8 metrů
- Kompaktní rozměry 98 × 43,1 mm s hmotností pouze 136 g
- Barevné LED indikátory pro různé stavy zařízení (standby, poplach, porucha)

#### Inteligentní indikace stavů

Hlásič je vybaven barevnými LED indikátory, které poskytují jasnou informaci o aktuálním stavu. V pohotovostním režimu bliká zelená LED jednou za minutu, při poplachu červená LED bliká jednou za sekundu a při poruše nebo vybité baterii červená LED bliká jednou za minutu.

#### Funkce ztišení

Integrovaná funkce ztišení umožňuje dočasné potlačení poplachu na dobu přibližně 12 minut, což je užitečné při vaření nebo jiných činnostech, které mohou způsobit nechtěný poplach.

#### Snadná instalace a údržba

Hlásič je určen pro stropní montáž a díky kompaktním rozměrům se hodí do jakéhokoli interiéru. Vyměnitelná lithiová baterie CR123A zajišťuje spolehlivý provoz bez nutnosti připojení k elektrické síti.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Typ senzoru:** fotoelektrický

**Typ poplachu:** kouřový poplach, poplach poruchy, varování vybité baterie

**Hlasitost:** 85 dB(A) na vzdálenost 3 m  
**Bezdrátová frekvence:** 2,4 GHz  
**Pokrytí:** 20–40 m<sup>2</sup> (při výšce prostoru do 8 m)  
**Napájení:** 3V lithiová baterie CR123A (vyměnitelná)  
**Výdrž baterie:** 2 roky  
**Provozní teplota:** -10 °C až +55 °C  
**Provozní vlhkost:** ≤ 95 % RH (nekondenzující)  
**Rozměry:** 98 × 98 × 43,1 mm  
**Hmotnost:** 136 g  
**Barva:** bílá  
**Materiál:** PC+ABS  
**Certifikace:** TÜV a CE