

NEDIS BTWV20GY



Cena celkem:

1 816 Kč
(bez DPH: 1 501 Kč)

Kód zboží:

DAZNED1055

Part No.:

BTWV20GY

Záruka:

24 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

Nedis BTWV20GY

Chytrý zavlažovací systém s Bluetooth ovládáním pro automatické zavlažování dvou nezávislých zón zahrady.

Tento pokročilý zavlažovací ventil umožňuje přeměnit běžný zahradní kohoutek na inteligentní zavlažovací systém se **dvěma nezávislými výstupy**. Díky propracované **Nedis SmartLife aplikaci** můžete snadno nastavit automatické zavlažování podle vlastních potřeb a spravovat jej přímo ze smartphonu prostřednictvím **Bluetooth připojení**.

Systém nabízí flexibilní programování s možností vytvoření až **10 týdenních rozvrhů a 10 pravidelných zavlažovacích plánů**. Zavlažování lze nastavit v rozmezí od **1 minuty až po 24 hodin** nebo využít intervalový režim pro přesné dávkování vody. Voděodolné provedení **IP54** a **bateriové napájení** pomocí **čtyř AA baterií** zajišťuje spolehlivý provoz až 6 měsíců bez nutnosti připojení k elektrické síti.

- Dva nezávislé programovatelné výstupy pro různé zóny zahrady s univerzálními 3/4" závity
- Až 10 týdenních rozvrhů a 10 pravidelných zavlažovacích plánů s flexibilním nastavením
- Zavlažování v rozmezí 1 minuta až 24 hodin nebo intervalový režim 5 sekund až 1 minuta
- Bluetooth připojení s dosahem až 30 metrů pro ovládání prostřednictvím SmartLife aplikace
- Voděodolné provedení IP54 odolné proti povětrnostním vlivům a stříkající vodě
- Bateriové napájení ze čtyř AA baterií s výdrží až 6 měsíců při běžném používání
- Ruční ovládání pomocí tlačítek přímo na zařízení bez nutnosti smartphonu
- Maximální pracovní tlak 8 barů a teplota vody až 50 °C pro spolehlivý provoz

Pokročilé programování a ovládání

Systém umožňuje vytvoření komplexních zavlažovacích plánů s možností nastavení konkrétních dnů v týdnu, času spuštění a délky zavlažování. Intervalový režim je ideální pro citlivé rostliny, které vyžadují častější, ale kratší zavlažování.

Flexibilní připojení a kompatibilita

Zařízení je vybaveno standardním 1" vstupním závitem a dvěma 3/4" výstupními závity. V balení je přiložen redukční adaptér 3/4" pro vstup, což zajišťuje kompatibilitu s většinou zahradních kohoutků a zavlažovacích systémů.

Rozšířené možnosti s Wi-Fi gateway

Ve spojení s volitelně dostupnou bránou Nedis WIFIZBT10CWT lze systém připojit k Wi-Fi síti a ovládat jej odkudkoliv na světě prostřednictvím internetového připojení, což rozšiřuje možnosti monitorování i mimo dosah Bluetooth.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Komunikace: Bluetooth® 2412-2484 MHz, dosah až 30 m

Napájení: 4x AA/LR6 baterie (nejsou součástí balení), výdrž až 6 měsíců

Výstupy: 2x nezávislé, 3/4" vnitřní závit

Vstup: 1" vnitřní závit (adaptér 3/4" v balení)

Programování: až 10 týdenních + 10 pravidelných rozvrhů

Doba zavlažování: 1 minuta až 24 hodin, interval 5 sekund až 1 minuta

Maximální tlak: 8 barů

Maximální teplota vody: 50 °C

Krytí: IP54

Provozní teplota: 3 až 50 °C

Rozměry: 151 × 140 × 73 mm

Hmotnost: 393 g