

## IMMAX NEO LITE SMART RGBIC+CCTIC 18W 5M



Cena celkem:

**703 Kč**  
**(bez DPH: 581 Kč)**

Kód zboží:

OSVIMM1489

Part No.:

07537L

Záruka:

24 měs.

Stav:

Nové zboží

## Popis

### IMMAX NEO LITE SMART RGBIC+CCTIC 18 W 5 m

#### Chytrý LED pásek s pokročilým ovládáním RGBIC+CCTIC a bezdrátovou konektivitou.

LED pásek **IMMAX NEO LITE** představuje první generaci LED pásků, které umožňují v automatizacích používat celé přednastavené scény, nejen jednu barvu. Ovládá se pohodlně přes aplikaci **IMMAX NEO PRO** pro Android i iOS, kde můžete měnit jas a barvu odkudkoliv. Připojuje se přes **Wi-Fi 2,4 GHz** a je plně kompatibilní s **Google Home a Amazon Alexa** pro hlasové ovládání.

Pásek kombinuje **RGB diody** pro barevné osvětlení s **CCT diodami** pro nastavitelnou teplotu bílého světla od **2700K do 6500K**. Díky **IC čipům** umožňuje vytváření dynamických efektů a nezávislé ovládání jednotlivých segmentů. Stupeň krytí **IP44** zajišťuje ochranu proti stříkající vodě.

- Technologie RGBIC+CCTIC umožňuje barevné i bílé osvětlení s nastavitelnou teplotou
- Bezdrátové ovládání přes Wi-Fi 2,4 GHz a Bluetooth s aplikací IMMAX NEO PRO
- Kompatibilita s Google Home a Amazon Alexa pro hlasové ovládání
- Délka 5 metrů s možností dělení po 20 cm na vyznačených místech
- Vysoká hustota LED diod - 30 RGB + 30 CCT + 10 IC čipů na metr
- Stupeň krytí IP44 pro použití ve vlhkých prostorech
- Okamžité rozsvícení s až 15 000 spínacími cykly a životností 25 000 hodin

#### Pokročilé funkce a ovládání

Pásek jako první umožňuje v automatizacích používat kompletní přednastavené scény místo pouze jedné barvy. IC čipy poskytují možnost vytváření dynamických efektů s nezávislým ovládáním jednotlivých segmentů pásku.

#### Kompletní sada pro instalaci

Balení obsahuje vše potřebné pro okamžité použití: LED pásek, kontroler, napájecí zdroj, IR dálkový ovladač a uživatelský manuál. Kontroler a napájecí zdroj mají stupeň krytí IP20 pro vnitřní použití.

#### Flexibilní instalace

Pásek lze dělit po 20 cm na vyznačených místech podle potřeb konkrétní instalace. Rozměry pásku 1,25 x 500 cm umožňují snadné umístění do různých prostorů.

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Délka:** 5 m**Příkon:** max. 18 W**Napájení:** 24 V DC (zdroj 220-240 V AC)**LED diody:** 30 RGB + 30 CCT + 10 IC na metr

**Svítivost:** CCT 1100 lm/m, R 45 lm/m, G 120 lm/m, B 30 lm/m

**Konektivita:** Wi-Fi 2,4 GHz, Bluetooth

**Teplota chromatičnosti:** 2700-6500 K

**Stupeň krytí:** LED pásek IP44, kontroler IP20

**Dělitelnost:** po 20 cm

**Rozměry pásku:** 1,25 × 500 cm

**Životnost:** 25 000 hodin

**Certifikace:** CE

**Obsah balení:** LED pásek, kontroler, napájecí zdroj, dálkový ovladač, uživatelský manuál