

HIKVISION DS-1618ZJ-6D



Cena celkem:

1 535 Kč
(bez DPH: 1 268 Kč)

Kód zboží:

IPKHIK1510

Part No.:

DS-1618ZJ-6D

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

Hikvision DS-1618ZJ-6D

Robustní nástěnný držák pro profesionální speed dome kamery s možností přesného nastavení úhlu.

Nástěnný držák **DS-1618ZJ-6D** je navržen pro spolehlivou montáž speed dome kamer v interiéru i exteriéru. Konstrukce z **hliníkové slitiny a nerezové oceli** zajišťuje vysokou odolnost proti povětrnostním vlivům a mechanickému namáhání. Držák umožňuje **otáčení v rozsahu 0° až 350°**, což poskytuje flexibilitu při instalaci a optimálním nastavení zorného pole kamery.

Díky kompaktním rozměrům **283,5 × 250 × 165,5 mm** a hmotnosti pouze **1356 g** je držák vhodný pro širokou škálu aplikací. Maximální nosnost **10 kg** umožňuje instalaci i těžších speed dome kamer. Bílá povrchová úprava zajišťuje elegantní vzhled a snadnou integraci do různých prostředí.

- Konstrukce z hliníkové slitiny, nerezové oceli a silikonového těsnění pro dlouhou životnost.
- Otočný mechanismus s rozsahem 0° až 350° pro přesné nastavení úhlu kamery.
- Maximální nosnost až 10 kg umožňuje instalaci profesionálních speed dome kamer.
- Vhodný pro venkovní i vnitřní instalaci s odolností proti povětrnostním vlivům.
- Kompaktní rozměry 283,5 × 250 × 165,5 mm a hmotnost pouze 1,36 kg.
- Rychlá a jednoduchá instalace na rovný povrch stěny.
- Elegantní bílá povrchová úprava pro diskrétní vzhled.

Instalační požadavky

Držák musí být instalován na rovný povrch stěny, která je schopna unést minimálně **3násobek celkové hmotnosti** kamery a držáku. Pro venkovní aplikace je nezbytné použít dodávané těsnění ze **silikonového kaučuku**, které zajišťuje vodotěsnost a ochranu před vlhkostí.

Materiálové provedení

Kombinace **hliníkové slitiny a nerezové oceli** poskytuje optimální poměr mezi pevností a hmotností. Silikonové těsnění chrání vnitřní prostor před vniknutím vody a prachu, což je klíčové pro spolehlivý provoz v náročných venkovních podmínkách.

Kompatibilita

Držák je speciálně navržen pro speed dome kamery značky Hikvision, ale díky univerzálnímu montážnímu rozhraní je kompatibilní i s vybranými modely jiných výrobců. Před instalací doporučujeme ověřit kompatibilitu s konkrétním modelem kamery.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ produktu: nástěnný držák pro speed dome kamery

Materiál: hliníková slitina, nerezová ocel, silikonový kaučuk

Barva: bílá

Rozsah otáčení: 0° až 350°

Maximální nosnost: 10 kg

Rozměry: 283,5 × 250 × 165,5 mm

Hmotnost: 1356 g