

VIEWSONIC CDE43G3-1C 43"



Cena celkem:	13 677 Kč (bez DPH: 11 303 Kč)
Kód zboží:	MONVIE0311
Part No.:	CDE43G3-1C
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

ViewSonic CDE43G3-1C 43"

Komerční 43" displej bez operačního systému určený pro bezpečný nepřetržitý provoz v citlivých prostředích.

ViewSonic **CDE43G3-1C** představuje komerční řešení pro korporátní, vládní, zdravotnické a vzdělávací instituce, kde je kladen důraz na bezpečnost a spolehlivost. Díky **architektuře bez OS** minimalizuje bezpečnostní rizika eliminací předinstalovaných aplikací a služeb běžících na pozadí. Displej nabízí **nativní 4K UHD rozlišení** (3840 × 2160 px) s jasem **500 nitů** a podporuje instalaci jak na šířku, tak **na výšku**.

Zařízení je konstruováno pro **24/7 provoz** s rychlým studeným startem **pod 8 sekund** (přes HDMI 2 a 3), což zajišťuje okamžitou dostupnost obsahu. Široká konektivita zahrnuje **USB-C s DP1.2, 3x HDMI 2.1** podporující 4K při 60 Hz, VGA, RS-232 a RJ-45 s podporou Wake-on-LAN. Integrované **USB přehrávání médií** umožňuje offline provoz bez externích zařízení.

- Architektura bez OS eliminuje bezpečnostní rizika a zjednodušuje správu IT infrastruktury
- Rychlý studený start pod 8 sekund zajišťuje okamžitou dostupnost při prezentacích a schůzkách
- Nativní 4K UHD rozlišení 3840 × 2160 px s jasem 500 nitů pro čitelnost i ve světlých prostorách
- USB-C s DP1.2 a HDMI 2.1 podporují BYOD připojení bez nutnosti adaptérů
- Instalace na výšku i na šířku pro univerzální využití
- Certifikace EPEAT Gold a Energy Star 8.0 pro udržitelný provoz se spotřebou 48,5 W
- Integrované stereo reproduktory 2 × 10 W a podpora RS-232 pro centrální správu ProAV systému
- 24/7 provoz s životností podsvícení 50 000 hodin a automatickým vypnutím při přehřátí

Profesionální konektivita a správa

Displej nabízí kompletní sadu vstupů včetně 3x HDMI s podporou HDMI-CEC a HDCP 1.4/2.2, VGA, 3,5mm audio vstup a USB-C s DisplayPort 1.2. Port HDMI 3 podporuje ARC pro zjednodušené audio připojení. Pro centrální správu slouží RS-232 a RJ-45 s Wake-on-LAN, umožňující vzdálenou kontrolu a integraci s ProAV systémy.

Odolná konstrukce pro nepřetržitý provoz

Panel TFT LCD s LED podsvícením poskytuje pozorovací úhly 178°/178° a kontrastní poměr 4000 : 1. Povrchová úprava s tvrdostí 3H a antireflexní vrstvou (haze 25 %) zajišťuje odolnost a čitelnost. Úzké rámečky 13 mm ze všech stran umožňují vytváření video stěn.

Obsah balení

Napájecí kabel 3 m, dálkový ovladač, 2x AAA baterie, RS-232 adaptér, 5x svorka, 4x šroub, HDMI kabel 3 m (HDMI LA certifikovaný).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Úhlopříčka: 43"

Rozlišení: 3840 × 2160 px (4K UHD)

Poměr stran: 16 : 9

Jas: 500 nitů (typ.)

Kontrast: 4000 : 1

Odezva: 6,5 ms

Pozorovací úhly: 178°/178° (H/V)

Barevná hloubka: 8 bit + FRC

Vstupy: 3× HDMI 2.1, 1× VGA, 1× 3,5mm audio, 1× RS-232

Výstupy: 1× 3,5mm audio, 1× SPDIF optický

Sít: 1× RJ-45 s Wake-on-LAN

USB: 2× USB 2.0, 1× USB-C

Reproduktory: 2× 10 W

Spotřeba: 48,5 W (Energy Star)

VESA: 400 × 200 mm

Rozměry: 969,9 × 558,3 × 84,6 mm

Hmotnost: 9,75 kg

Provozní teplota: 0 až +40 °C

Certifikace: EPEAT Gold, Energy Star 8.0, CE, FCC, RoHS, ErP