

STRONG FALKY



Cena celkem:	1 808 Kč (bez DPH: 1 494 Kč)
Kód zboží:	KIPSRG1015
Part No.:	FALKY-2KS
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Strong FALKY

Venkovní 2K Wi-Fi kamera s duálním nočním viděním a solárním napájením pro udržitelnou domácí bezpečnost.

Představujeme pokročilou bezpečnostní kameru s **2K rozlišením 2304 x 1296 px**, která nabízí provoz na baterii s ekologickým solárním dobíjením. Díky **duálnímu nočnímu vidění** (infráčervené 850nm a plnobarevné WL) poskytuje perfektní obraz ve dne i v noci až do vzdálenosti **10 metrů**.

Kamera využívá **chytrou detekci osob a pohybu** s PIR senzorem (dosah 120° až 10 m) a okamžitě vás upozorní na jakoukoliv aktivitu prostřednictvím aplikace **Protect by STRONG**. Bezdrátová instalace s **magnetickou základnou** umožňuje snadnou montáž, zatímco **IP65 certifikace** zajišťuje odolnost proti povětrnostním vlivům v rozsahu teplot **-20 až +50 °C**.

- Ultra-čisté 2K rozlišení s 3Mpx CMOS 1/2,8" senzorem a širokoúhlým objektivem s úhlem záběru 135° (diagonálně)
- Duální noční vidění s infračerveným a plnobarevným zobrazením až do vzdálenosti 10 metrů
- Až 6 měsíců výdrže v pohotovostním režimu nebo nepřetržitý provoz se solárním panelem
- Chytrá detekce osob a pohybu s PIR senzorem (120°, dosah 10 m) a okamžitá upozornění v reálném čase
- Obousměrný zvuk s vestavěným mikrofonem a reproduktorem pro komunikaci v reálném čase
- Kompatibilita s hlasovými asistenty Amazon Alexa a Google Assistant pro ovládání hlasem
- Flexibilní úložiště dat na microSD kartu (max. 256 GB) nebo v cloudu
- Wi-Fi 6 (2,4 GHz) s interními anténami a Bluetooth konektivitou

Chytrá ochrana, ve dne i v noci



- 2K ultra-čisté rozlišení (2304 × 1296)
- **Duální noční vidění:** infračervené a plnobarevné noční zobrazení
- Chytrá upozornění s **detekcí osob a pohybu**
- **Obousměrný zvuk** pro mluvení a poslech v reálném čase
- Zůstaňte informováni s aplikací **Protect by STRONG**

Flexibilní a snadné použití



- Až **6 měsíců výdrže baterie** v pohotovostním režimu
- Solární panel pro nepřetržitě napájení
- **Rychlá a bezdrátová instalace** s magnetickou základnou
- Ovládejte odkudkoli pomocí svého chytrého telefonu
- Funguje s Amazon Alexa a Google Assistant
- Podporuje **lokální** (microSD) a **cloudové úložiště**

Venkovní použití



- **IP65**-certifikované odolné pouzdro
- **Široký zorný úhel:** 135° úhlopříčně
- Provozní teplota: -20°C až +50°C
- **Kompaktní a nenápadný** design pro domácí použití

Solární napájení a dlouhá výdrž baterie

Nevyjímatelná dobíjecí lithiová baterie poskytuje až 6 měsíců provozu v pohotovostním režimu. Pro nepřetržitý a bezúdržbový provoz lze připojit dodávaný solární panel s maximálním nabíjecím výkonem 2 W. Panel má rozměry 174 × 163 × 12,5 mm a 3metrový kabel.

Snadná instalace a ovládání

Magnetická základna umožňuje rychlou bezdrátovou montáž na zeď. Kompletní kontrolu nad kamerou máte odkudkoli prostřednictvím aplikace Protect by STRONG – sledujte živý přenos, přijímejte upozornění a upravujte nastavení ze svého chytrého telefonu.

Pokročilé funkce a kompatibilita

Kamera podporuje protokoly TCP/IP, DHCP, HTTP, DNS a WebRTC. Videokodek H264 umožňuje nahrávání v rozlišení 3 Mpx při 15 fps. Digitální WDR zajišťuje kvalitní obraz i ve složitých světelných podmínkách.

Obsah balení

IP kamera, magnetická základna, balení šroubů, napájecí kabel, solární panel s kabelem, rychlý průvodce, záruční a bezpečnostní pokyny.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozlišení: 2K (2304 × 1296 px), 3 Mpx

Senzor: CMOS 1/2,8", clona F2.0, ohnisková vzdálenost 3,2 mm

Zorné pole: 110° horizontálně, 60° vertikálně, 135° diagonálně

Noční vidění: 850nm IR a plnobarevné WL (dosah až 10 m)

Konektivita: Wi-Fi 6 (2,4 GHz), Bluetooth

Audio: vestavěný mikrofon (AAC, G711U) a reproduktor

Detekce: PIR senzor pro detekci osob a pohybu (120°, dosah 10 m)

Úložiště: microSD karta (max. 256 GB), cloud

Napájení: nevyjímatelná Li baterie, výdrž až 6 měsíců + solární panel

Maximální výkon solárního panelu: 5 W

Stupeň krytí: IP65

Rozměry kamery: 101 × 64 × 59 mm

Hmotnost kamery: 265 g

Rozměry solárního panelu: 174 × 163 × 12,5 mm

Hmotnost solárního panelu: 288 g

Provozní teplota: -20 až +50 °C