

## HILOOK SMART HYBRID LIGHT KIT 4K TURRET 2TB



Cena celkem:	<b>17 338 Kč</b> <b>(bez DPH: 14 329 Kč)</b>
Kód zboží:	KIPHIL5926
Part No.:	301501876
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### HiLook Smart Hybrid Light KIT 4K Turret 2 TB

**Kompletní all-in-one kamerový systém pro malé a střední instalace s pokročilými AI funkcemi a hybridním osvětlením.**

Tento kamerový kit obsahuje vše potřebné pro nasazení profesionálního kamerového systému – **8kanálový PoE NVR** s předinstalovaným **2TB HDD**, **čtyři 8Mpx turret kamery** s technologií **Smart Hybrid Light** a síťové kabely. Kamery využívají **1/2,7" CMOS senzor** s progresivním skenováním, rozlišením **3840 × 2160 px** a poskytují kvalitní obraz i za špatných světelných podmínek díky minimální osvětlenosti **0,01 Lux** v barevném režimu.

Systém nabízí pokročilou **detekci osob a vozidel** s možností spouštění alarmů pouze při detekci specifikovaných typů objektů. Díky efektivní kompresi **H.265+** šetří úložný prostor až o 50 % oproti standardu H.264. NVR podporuje dekódování až **4K rozlišení** a umožňuje připojení až osmi síťových kamer s celkovou šířkou pásma **80 Mbps**.



- Čtyři 8Mpx turret kamery s fixním objektivem 2,8 mm a zorným úhlem 113° horizontálně
- Smart Hybrid Light technologie kombinující IR a bílé světlo s dosahem až 30 metrů
- Pokročilá detekce osob a vozidel s možností nastavení alarmových pravidel
- 8kanálový PoE NVR s předinstalovaným 2TB HDD (podpora až 8 TB)
- Efektivní H.265+ komprese snižující nároky na úložiště až o 50 %
- Kamery s krytím IP67, vestavěným mikrofonom a slotem pro microSD karty až 512 GB
- HDMI výstup s podporou 4K rozlišení (3840 × 2160 px) při 30 fps
- Wide Dynamic Range (WDR) 120 dB pro detaily ve scénách s vysokým kontrastem

#### Flexibilní ukládání a zálohování

Kamery disponují slotem pro microSD/SDHC/SDXC karty s kapacitou až 512 GB pro lokální záznam. NVR nabízí 1× SATA rozhraní s předinstalovaným 2TB HDD. Systém podporuje nahrávání při detekci pohybu, kontinuální záznam i záznam podle časového plánu.

#### Síťové možnosti a vzdálený přístup

NVR podporuje vzdálené připojení až 32 uživatelů současně prostřednictvím aplikací iVMS-4200 a HiLookVision. Kamery

nabízejí současné živé vysílání až na 6 kanálů s duálním streamem (hlavní a vedlejší) pro optimalizaci šířky pásma. Systém podporuje protokoly ONVIF (Profil S, T, G) pro integraci s třetími stranami.

### **Robustní konstrukce a certifikace**

Kovová konstrukce kamer splňuje krytí IP67 pro ochranu proti prachu a vodě. Pracovní teplotní rozsah **-30 až +60 °C** umožňuje instalaci i v extrémních podmínkách.

---

### **Smart Hybrid Light**

Technologie Hikvision Smart Hybrid Light umožňuje flexibilně přepínat mezi třemi doplňkovými režimy osvětlení, které vyhovují prakticky jakékoli potřebě nebo aplikaci.

- **IR režim** - infračervené světlo je neustále zapnuté a obraz zůstává černobílý (v noci).
- **Režim bílého světla** - bílé světlo je neustále zapnuté a kamera zachycuje barevné snímky 24/7.
- **Inteligentní režim** - v tomto režimu, kdy v oblasti není žádný cíl, kamera využívá pouze IR světlo. Když se objeví vozidlo nebo osoba, automaticky se spustí bílé světlo, což vede k zobrazení živých barev s jasnými detaily.

---

## **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

### **4x kamera IPC-T280HA-LUF(2,8mm)**

**Senzor kamery:** 1/2,7" Progressive Scan CMOS

**Rozlišení:** 8 Mpx (3840 × 2160 px)

**Objektiv:** fixní 2,8 mm, F2.0, zorný úhel 113° (H) / 62° (V) / 134° (D)

**Min. osvětlení:** 0,01 Lux @ F2.0 (barevně), 0 Lux s IR

**Osvětlení:** Smart Hybrid Light (IR 850 nm + bílé světlo), dosah až 30 m

**Video komprese:** H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

**Snímková frekvence:** 12,5 fps (50 Hz), 15 fps (60 Hz); při max. rozlišení

**Audio:** vestavěný mikrofon, G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC

**Detekce:** pohyb s detekcí osob a vozidel, tampering, výjimky

**Úložiště:** microSD/SDHC/SDXC až 512 GB

**Napájení:** 12 V DC ± 25 % / PoE (IEEE 802.3af)

**Spotřeba:** max. 6,5 W (PoE)

**Provozní teplota:** -30 až +60 °C

**Krytí:** IP67

**Rozměry:** 127,3 × 127,3 × 96,3 mm

**Hmotnost:** 590 g

### **NVR NVR-108MH-C/8P**

**Počet kanálů:** 8

**PoE porty:** 8× RJ-45 10/100 Mbps, IEEE 802.3 af/at, ≤ 75 W

**Dekódování:** 1× 8 Mpx při 30 fps / 3× 4 Mpx při 30 fps / 6× 1080p při 30 fps

**HDD:** 2 TB (předinstalovaný), max. 8 TB (1× SATA)

**Video výstupy:** 1× HDMI (až 4K při 30 Hz), 1× VGA (až 1920 × 1080 při 60 Hz)

**Síť:** 1× RJ-45 10/100 Mbps

**Ostatní rozhraní:** 1× audio vstup, 1× audio výstup, 2× USB

**Napájení:** 48 V DC, 1,88 A

**Spotřeba:** ≤ 10 W (bez HDD a PoE vypnuto)

**Rozměry:** 265 × 225 × 48 mm

**Hmotnost:** ≤ 1 kg (bez HDD)

**Provozní teplota:** -10 až +55 °C