

NEWLAND HR15 WAHOO



Cena celkem:

1 788 Kč
(bez DPH: 1 478 Kč)

Kód zboží:

CTKNEW1078

Part No.:

NLS-HR1550-35

Záruka:

60 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

Newland HR15 Wahoo NLS-HR1550-35

Ergonomická ruční čtečka čárových kódů s CCD snímačem pro každodenní použití v obchodě i skladu.

Čtečka **HR15 Wahoo** je kabelový model řady HR15 dodávaný se **stočeným kabelem o délce 3 metry**. Podporuje běžné **1D čárové kódy** a skládané **2D čárové kódy PDF417 a MicroPDF417**. Červené LED osvětlení s vlnovou délkou **620 nm** zajišťuje spolehlivé snímání při rychlosti až **300 skenů za sekundu**.

Díky **lehkému ergonomickému designu** čtečka pohodlně padne do ruky a poskytuje celodenní pohodlí při intenzivním skenování. Kabelové provedení podporuje standardní PC rozhraní **RS-232, USB a PS/2**. Odolná konstrukce s krytím **IP54** chrání proti pádu do 1,5 m a odolává každodennímu pádu i nárazům.

- CCD snímač 2500 s červeným LED osvětlením pro spolehlivé snímání 1D čárových kódů
- Podporuje všechny hlavní 1D čárové kódy včetně Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar a další
- Skládané 2D čárové kódy PDF417 (max. 255 bajtů) a MicroPDF417 (max. 255 bajtů)
- Autosense režim s automatickým spuštěním při přiblížení kódu, režim blikání a další pokročilé režimy skenování
- Stočený USB kabel o délce 3 metry s duálním rozhraním RS-232/USB/PS2
- Odolnost proti pádu z výšky 1,5 m a krytí IP54 proti prachu a vlhkosti
- Připravená pro smart stand - možnost umístění do stojanu pro hands-free režim

Scénáře aplikací

Díky dobrému výkonu je tato čtečka odolná a kompaktní, vhodná pro aplikace v supermarketech, nákupních centrech, skladových prostorách, zdravotnictví, poštovních službách a dalších odvětvích.

Režimy skenování

Čtečka nabízí ruční režim, automatický režim, režim blikání, režim snímání, nepřetržitý režim, režim spouštění příkázání, skenování bez použití rukou a přepínač režimu ručního snímání pro maximální flexibilitu při práci.

Rozhraní a kompatibilita

Standardní dodávka zahrnuje kabel USB, volitelně je možné dokoupit kabel RS232, adaptér nebo stojan. Čtečka je kompatibilní s PC systémy a podporuje napájení DC 5 V, 1,5 A.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ snímače: CCD 2500

Podporované kódy: všechny hlavní 1D čárové kódy, Interleaved 2 of 5, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, PDF417 (max. 255 bajtů), MicroPDF417 (max. 255 bajtů)

Osvětlení: červená LED (620 nm)

Rychlost skenování: 300 skenů za sekundu

Zorné pole horizontální: 42°
Příčný náklon skenování: 30°
Podélný sklon skenování: ±55°
Zkosení úhlu skenování: ±75°
Minimální kontrast tisku: 25 %
Zaměřování: 31,5 – 465,5 mm
Rozhraní: RS-232, USB
Tlačítka: spouštěč
Proud při 5V DC: 135 mA (typicky), 185 mA (max.)
Proud při 5V DC v pohotovostním režimu: 75 mA
Rozměry: 113,5 × 73 × 159 mm
Hmotnost: 152 g
Provozní teplota: -20 °C až +50 °C
Skladovací teplota: -20 °C až +60 °C
Vlhkost vzduchu: 5 % až 95 % (bez kondenzace)
Elektrostatický výboj (ESD): ±8 KV (přímý výboj); ±15 KV (vzdušný výboj)
Odolnost proti pádu: 1,5 m
Hodnocení IP: IP54
