

NEWLAND HR33 MARLIN



Cena celkem:

3 001 Kč
(bez DPH: 2 480 Kč)

Kód zboží:

CTKNEW1096

Part No.:

NLS-HR3300-S5

Záruka:

60 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

Newland HR33 Marlin - ručně držená 2D čtečka čárových kódů

Profesionální čtečka čárových kódů s megapixelovým CMOS snímačem pro přesné snímání 1D i 2D kódů.

Čtečka **HR33 Marlin** je vybavena **laserovým zaměřováním** pro přesné snímání čárových kódů a **megapixelovým CMOS snímačem** s rozlišením **1280 × 800 px** pro zachycení různých typů čárových kódů, poškozených nebo rozmazaných kódů. Díky tomu je ideální pro pracovní zátěže s vysokou hustotou snímání v maloobchodě, pohostinství, zdravotnictví a poštovních službách.

Model je dodáván s **3,5m spirálovým USB kabelem** pro pohodlné používání a je **kompatibilní s chytrým stojanem** pro automatické snímání. Čtečka disponuje krytím **IP52** a vydrží pád z výšky **1,5 m**, což zaručuje dlouhou životnost i v náročném prostředí. Režim **Acuscan** umožňuje tichý provoz bez rušivých zvukových signálů.

- Megapixelový CMOS snímač s rozlišením 1280 × 800 px pro přesné snímání 1D i 2D čárových kódů
- Laserové zaměřování s křížovým laserem pro snadné a přesné cílení na kódy
- Režim Acuscan pro tichý provoz bez zvukových signálů, vhodný pro citlivá prostředí
- Pokročilé skriptování s funkcí EasySet pro snadné programování a přizpůsobení nastavení
- Krytí IP52 a odolnost proti pádu z výšky 1,5 m pro náročné pracovní podmínky
- Kompatibilita s chytrým stojanem pro automatické snímání s funkcí autosense
- Podpora GS1 Ready pro standardizované čtení čárových kódů v globálním obchodě
- Duální rozhraní USB a RS232 pro flexibilní připojení k různým systémům

Pokročilé funkce pro efektivní práci

Čtečka nabízí pokročilé skriptování s funkcí **EasySet**, která umožňuje snadné programování složitých příkazů bez nutnosti přidávání skriptování. Inteligentní nastavitelný stojan s automatickým snímáním a flexibilním řešením pro přizpůsobení preferované vzdálenosti a úhlu snímání zajišťuje maximální pohodlí při práci.

Široká podpora čárových kódů

HR33 Marlin podporuje širokou škálu 1D kódů včetně **kódu 11, kódu 128, GS1-128, AIM 128, ISBT 128, Codabar, kódu 93, UPC-A, UPC-E, kupónu, komprimního GS1, EAN-13, EAN-8, ISSN, ISBN** a dalších. Z 2D kódů čte **PDF417, QR kód, mikro QR, Data Matrix, Aztec, MaxiCode, čínský znakový kód, GM kód, mikro PDF417, Code One** a další formáty.

Flexibilní konektivita a napájení

Čtečka podporuje připojení přes **USB a RS232** s možností volby kabelu podle potřeby. Napájení je zajištěno přes **5 V DC ±5 %** s proudem **281 mA max** v činnosti a **129 mA** v pohotovostním režimu.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ snímače: 2D CMOS megapixelový
Rozlišení snímače: 1280 × 800 px
Zaměřování: křížový laser
Osvětlení: bílá LED dioda
Rozlišení: ≥3 mil
Hloubka ostrosti EAN 13: 40-535 mm
Hloubka ostrosti kód 39: 50-230 mm
Hloubka ostrosti PDF417: 45-215 mm
Hloubka ostrosti Data Matrix: 30-245 mm
Zorné pole: horizontální 48°, vertikální 30°
Úhel snímání: otáčení 360°, roztažení ±60°, zkosení ±60°
Minimální kontrast tisku: 15 %
Rozhraní: USB, RS232
Oznámení: pípnutí, LED, vibrace
Rozměry: 95 × 68 × 166 mm
Hmotnost: 140 g
Provozní teplota: -20 až +60 °C
Skladovací teplota: -40 až +70 °C
Vlhkost vzduchu: 5-95 % (bez kondenzace)
Elektrostatický výboj: ±8 kV (kontaktní výboj), ±15 kV (vzdušný výboj)
Odolnost proti pádu: 1,5 m
Krytí: IP52
Certifikace: CE, FCC, RoHS 2.0, IEC62471, IEC60825