

## NEWLAND NVH220 LOPHIUS



Cena celkem: **7 822 Kč**  
(bez DPH: 6 465 Kč)

Kód zboží: CTKNEW1118

Part No.: NLS-NVH220-HD

Záruka: 60 měs.

Stav: Nové zboží

## Popis

### Newland NVH220 Lophius - průmyslová drátová čtečka čárových kódů

#### Výkonná průmyslová čtečka čárových kódů s pokročilými technologiemi pro náročné prostředí.

Čtečka **NVH220 Lophius** představuje spolehlivé řešení pro profesionální skenování **1D, 2D i DPM čárových kódů** v průmyslových aplikacích. Díky **dvoujádrovému procesoru a megapixelovému CMOS snímači** s rozlišením **1280 x 960 px** zajišťuje rychlé a přesné dekodování i náročných čárových kódů vytvořených laserovým nebo bodovým značením.

Zařízení vyniká **ergonomickým designem a robustní konstrukcí** s krytím **IP64**, která odolá prachu, vodě i opakovaným pádům z výšky až **1,8 m**. Pokročilá **funkce umělé inteligence a automatického učení** umožňuje čtečce optimalizovat parametry skenování na základě předchozích scénářů, což zajišťuje maximální efektivitu při opakovaném použití.

- Megapixelový CMOS snímač s rozlišením 1280 x 960 px pro přesné skenování čárových kódů 1D, 2D i DPM s rozlišením  $\geq 3$  mil
- Dvoujádrový procesor s pokročilými AI funkcemi pro automatickou optimalizaci parametrů skenování podle předchozích scénářů
- Trojbarevné osvětlení zahrnující přímé bílé a červené LED světlo plus rozptýlené modré prstenové LED pro skenování reflexních a zakřivených povrchů
- Robustní konstrukce s krytím IP64 odolná proti prachu a vodě, certifikovaná pro pády z výšky až 1,8 m
- Široký rozsah skenování s hloubkou ostrosti 25–160 mm pro EAN-13 a zorným polem 41° horizontálně, 31° vertikálně
- Univerzální konektivita s rozhraními USB a RS232 s funkcí plug-and-play pro snadnou konfiguraci
- Kompletní zpětná vazba prostřednictvím pípnutí, LED indikátoru a vibrací pro potvrzení úspěšného skenování
- Tolerance pohybu až 2 m/s a možnost skenování pod úhly otáčení 360°, náklonu  $\pm 50^\circ$  a zkosení  $\pm 50^\circ$

#### Pokročilé DPM skenování

Čtečka NVH220 Lophius vyniká výjimečnou schopností dekodovat čárové kódy DPM (Direct Part Marking), včetně kódů vytvořených technikou laserového značení dílů a bodového značení. Dvoujádrové paralelní zpracování a vylepšený výpočetní výkon výrazně zvyšují rychlost snímání, rozpoznávání a skenování obrazu.

#### Inteligentní učení a adaptace

Díky schopnosti inteligentního učení umožňuje čtečka automatické nastavení parametrů na základě předchozích scénářů skenování. Zařízení automaticky prozkoumá možnosti kombinace tří barev osvětlení a úhlu skenování, najde optimální nastavení a zapamatuje si je pro budoucí použití.

#### Flexibilní konfigurace

Pomocí bezplatného konfiguračního softwaru Nset lze čtečku snadno nakonfigurovat podle potřeb jakékoli aplikace. Software je speciálně přizpůsoben pro DPM a skenery s vysokou hustotou, poskytuje uživatelům větší flexibilitu a kontrolu nad jejich zařízeními.

#### Obsah balení

Čtečka čárových kódů, robustní USB kabel CBL042UA délky 2 m.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Snímač:** 1280 × 960 px CMOS

**Podporované kódy 1D:** EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISBN, ISSN, Codabar, kód 128, kód 93, kód 39, kód 11, GS1-128, ITF-14, Interleaved 2 z 5, Industrial 2 z 5, MSI Plessey a další

**Podporované kódy 2D:** QR kód, Micro QR, Data Matrix, PDF417, Aztec

**Rozlišení:** ≥3 mil

**Zaměrování:** LED 532 nm

**Osvětlení:** přímé bílé a červené LED, rozptýlené modré prstenové LED

**Zorné pole:** 41° horizontálně, 31° vertikálně

**Hloubka ostrosti:** 25–160 mm (EAN-13), 35–210 mm (kód 39), 0–125 mm (Data Matrix), 20–180 mm (QR kód)

**Úhel skenování:** otáčení 360°, náklon ±50°, zkosení ±50°

**Tolerance pohybu:** 2 m/s

**Rozhraní:** USB, RS232

**Krytí:** IP64

**Odolnost proti pádu:** 1,8 m

**Provozní teplota:** -20 až +50 °C

**Rozměry:** 67 × 86 × 170 mm

**Hmotnost:** 245 g