

UBIQUITI AUDIO CABLE



Cena celkem:

7 576 Kč
(bez DPH: 6 262 Kč)

Kód zboží:

REPUT0003

Part No.:

UACC-Cable-Speaker-150M

Stav:

Nové zboží

Popis

Audio kabel pro instalaci reproduktorů

Profesionální audio kabel určený pro instalaci reproduktorových systémů s délkou 150 metrů.

Kabel je navržen pro pevnou instalaci **stropních a nástěnných reproduktorů** v interiérech budov. Díky **snadnému odizolování pláště** urychluje instalační práce a zajišťuje čisté a konzistentní připojení. Dvou vodičová konstrukce s **lankovými vodiči průřezu 14 AWG** (2 mm²) poskytuje dostatečnou vodivost pro kvalitní přenos audio signálu.

Plášť z materiálu **LSZH (Low Smoke Zero Halogen)** minimalizuje kouření a uvolňování toxických halogenových plynů v případě požáru, což zvyšuje bezpečnost instalace. Kabel je certifikován podle normy **VW-1** pro odolnost proti šíření plamene.

- Délka kabelu 150 m (164 yardů) pro rozsáhlé instalace reproduktorových systémů
- Dvou vodičová konstrukce s lankovými vodiči průřezu 14 AWG pro spolehlivý přenos signálu
- LSZH plášť s nízkým kouřením a bez halogenových plynů pro zvýšenou bezpečnost
- Certifikace VW-1 potvrzující odolnost proti šíření plamene
- Nízký stejnosměrný odpor 8,62 Ω/km zajišťuje minimální ztráty signálu
- Barevně odlišené vodiče (černý/červený) pro snadnou identifikaci polarity
- Provozní i skladovací teplotní rozsah -20 až +60 °C pro univerzální použití

Kompatibilita

Kabel je kompatibilní se stropními reproduktory UACC-In-Ceiling-Speaker, nástěnnými reproduktory UACC-In-Wall-Speaker a zesilovačem UPL-Amp.

Technické vlastnosti

Minimální poloměr ohybu 60 mm chrání vnitřní strukturu kabelu při instalaci. Černý plášť o průměru 6,5 mm je nenápadný při viditelném vedení. Stejnosměrný odpor 8,62 Ω/km zajišťuje nízké ztráty na dlouhých trasách.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Délka: 150 m (164 yd)

Počet vodičů: 2 (černý/červený)

Průřez vodičů: 14 AWG

Typ vodičů: lankové vodiče

Průměr pláště: 6,5 mm

Materiál pláště: LSZH (Low Smoke Zero Halogen)

Barva pláště: černá

Certifikace: VW-1

Stejnosměrný odpor: 8,62 Ω/km

Minimální poloměr ohybu: 60 mm

Provozní teplota: -20 až +60 °C

Skladovací teplota: -20 až +60 °C
Rozměry balení: 340 x 330 x 255 mm
Hmotnost balení: 15 kg